

Bauunternehmen Roland Gufler

Handwerkerzone 3
39013 MOOS in Passeier (BZ)
Tel. +39 0473 648506
Fax +39 0473 648621
Cel. 335 5353333
E-mail: info@roland-gufler.it
www.roland-gufler.it

Steuer-Nr.: Cod. fisc.:
GFL RND 72E21 F132D
MwSt.-Nr. / Part. IVA:
01 364 630 218
HK. Nr.: 92545/1996

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI

N° 10

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo: frantumato naturale 0/31,5mm
- 2) Usi previsti: inerte per calcestruzzo, e per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
- 3) Nome e indirizzo del fabbricante:
Gufler Roland
Via Giovo 29
39010 San Martino in Passiria
- 4) Mandatario: /
- 5) Sistemi di VVCP: **2+**
- 6a) Norme armonizzate: **UNI EN 12522:2008**
Organismi notificati: **0398/CPR/AG/15.009**
- 6b) Documento per la valutazione europea: /
Valutazione tecnica europea: /
Organismi valutazione tecnica: /
Organismi notificati: /
- 7) Prestazioni dichiarate

SPECIFICA ARMONIZZATA	UNI EN 13242
Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Kornform / forma dei granuli	NPD
Plattigkeitszahl / Indice di appiattamento	F ₁₂₀
Sieblinie / Granulometria (d/D) D < 4 ; d = 0	0/31,5
Korngemisch / Categoria	GA 80 G ₂ 10
Rohdichte / Massa volumica dei granuli	2,74 Mg/m ³
Mehlkorn / Qualità della polvere	F ₅
Sandäquivalent / Equivalente in sabbia	NPD
Prozentsatz der gebrochenen Gesteinskörnungen/Percentuale di particelle frantumate aggregato grosso	C 90/3
Widerstand gegen Zertrümmerung L.A. / Resistenza alla frantumazione L.A.	LA ₃₀
Raumbeständigkeit von Hochofenstüchschlacken / Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria altoforno raffreddata in aria	NPD
Wasseraufnahme / Assorbimento d' acqua	WA ₂₄ 0,7%
Klassifizierung/Classificazione sec.prosp.12	NR
Säurelöslicher Sulfatgehalt / Solfati solubili in acido	AS 0,3
Gesamtschwefel für alle Gesteinskörnungen außer Hochofenstüchschlacken / Zolfo (materiale non proveniente d'altoforno)	S ₁
Säurelöslicher Sulfatgehalt der Recyclingkörnung/Solfati idrosolubili dei aggregati riciclati	NPD
Bestandteile die, das Erstarren und Erhärten des Betons verändern / Componenti che alterano la velocità di presa delle miscele legato con leganti idraulici	assenti/frei
Widerstand gegen Verschleiß / Resistenza all' attrito	NPD
Freigabe Schwermetalle / Rilascio di metalli pesanti	assenti/frei
Freigabe gefährlicher Stoffe / Rilascio di sostanze pericolose	assenti/frei
Frost-Tau-Widerstand / Gelo Disgelo	F ₁
Sonnenbrand / Basalto	NPD

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

**Bauunternehmen
Roland Gufler**
Righi Michael
Handwerkerzone 3 - 39013 Moos in Passeier (BZ)
Tel. +39 0473 648506 Fax +39 0473 648621
MwSt.-Nr./Part. IVA: 01364630218
HK-BZ/C.C.I.A.A.-BZ + CL-Nr./C.F.: GFL RND 72E21 F132D

San Martino in Pass., Marzo 2019

Handwerkerzone 3
39013 MOOS in Passeler (BZ)
Tel. +39 0473 648506
Fax +39 0473 648621
Cel. 335 5353333
E-mail: info@roland-gufler.it
www.roland-gufler.it

Steuer-Nr.: Cod. fisc.:
GFL RND 72E21 F132D
MwSt.-Nr./Part. IVA:
01 364 630 218
HK. Nr.: 92545/1996

Zertifikat / certificato
Material Schotterwerk Gufler / Materiale Cava Gufler (Gandellen)
0/31,5 mm

0398/CPR/AG/15.009



06

SPECIFICA ARMONIZZATA		UNI EN 13242	
Caratteristiche essenziali	Prestazioni	NPD	Granulometria Kornform / Korngrößen- verteilung
Plattigkeit / Indice di appiattimento	F ₁₀	[mm]	[%]
Sieblinie / Granulometria (d/D) D < 4 ; d = 0	0/31,5	45	100
Kornmisch / Categoria	GA 80 G _{0,10}	31,5	100
Rohichte / Massa volumica dei granuli	2,74 Mg/m ³	22,4	90,9
Mehlkorn / Qualità della polvere	F ₀	20	84,3
Sandäquivalent / Equivalente in sabbia	NPD	16	74
Prozentsatz der gebrochenen Gesteinskörnungen/Percentuale di particelle frantumate aggregate grosso	C ₉₀₀	14	68,9
Widerstand gegen Zertümmerng L.A. / Resistenza alla trantumazione L.A.	LA ₉₀	12,5	64,6
Raumbeständigkeit von Hochfeststütschackken / Costituenti che influenzano la stabilità di volume dell scorta	NPD	11,2	61
Wasseraufnahme / Assorbimento d' acqua	WA ₂ 0,7%	10	57,7
Klassifizierung/Classificazione sec.prosp.12	NR	8	51,6
Säurelöslicher Sulfatgehalt / Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	6,3	45,5
Gesamtschwermetalle für alle Gesteinskörnungen außer Hochfeststütschackken / Zolfo (materiale non proveniente	S ₁	5,6	41,9
Säurelöslicher Sulfatgehalt der Recyclingkörnng/Solfati idrosolubili del aggregat riciclat	NPD	4	35,9
Bestandteile die, das Erstarren und Erhärten des Betons verändern / Componenti che altermano la velocità di	assent/frei	2	26,1
presa delle miscele legati con leganti idraulici	NPD	1	20,5
Widerstand gegen Verschleiß / Resistenza all' attrito	assent/frei	0,5	14
Freigabe Schwemmetalle / Rilascio di metalli pesanti	assent/frei	0,25	10,4
Freigabe gefährlicher Stoffe / Rilascio di sostanze pericolose	F ₁	0,125	7
Frost-Tau-Widerstand / Gelo Disgelo	NPD	0,063	3,9
Sonnenbrand / Basalto			

Baunternehmen
Roland Gufler
Handwerkerzone 3 - 39013 MOOS in Passeler (BZ)
Tel. +39 0473 648506 Fax +39 0473 648621
MwSt.-Nr./Part. IVA: 01364630218
HK-BZ/C.021.A.A.-BZ + St.-Nr./C.F.: GFL RND 72E21 F132D